

# Clorador salino i-SALTIO



Equipo con control de pH

Sistema de electrólisis salina i-SALTIO autolimpiante para piscinas de uso privado.

- Fuente de alimentación de tamaño compacto y fácil integración en caseta técnica. Exterior en ABS y aluminio, resistentes a la corrosión.
- Alarmas de alta sal, baja sal y de caudal. Entrada para cubierta automática con reducción automática de la producción.
- Preparada para paro por señal externa de control que permite futura ampliación con un control externo por ORP/Cloro.
- Célula de alto rendimiento con electrodos de larga duración (8.000-10.000 horas).
- Tres producciones disponibles: 12 g/h, 21 g/h y 30 g/h.
- Los equipos con control de pH integrado se suministran con bomba dosificadora Invicta de cabezal electromagnético.

# Clorador salino i-SALTIO



## EQUIPO SOLO ELECTROLISIS

Incluye fuente de alimentación, célula + electrodos y manual de instrucciones.

Selector de producción por pulsador dedicado. 4 niveles: 0%, 50%, 75% y 100%

Equipo compacto de fácil instalación y manejo sencillo.

Admite señal externa libre de tensión para paro o marcha del sistema por controlador de Cloro externo u otro dispositivo.

Alarma de exceso o defecto de sal.

Alarma de flujo en célula por detección de burbuja de gas. (las válvulas de entrada/salida deben estar abiertas para el correcto funcionamiento)

## ADICIONALES PARA EQUIPO CON PH

Incluye sonda de pH, disoluciones de calibración, collarín de 50 + racor para inserción de sonda en tubería.

Medición de pH con indicación de valor en display de segmentos.

Salida de potencia para bomba dosificadora para adición automática de minorador de pH

Funciones para CALIBRADO de dos puntos (pH 4 y pH 7) y SET del pH con teclas dedicadas para cada función.

Alarmas de alto/bajo pH con indicación mediante led dedicado para cada caso.

Sistema de seguridad "Pump Stop".