

WarmPac WPool DC75

Full Inverter | Monofásica | Ref. 00000667

FICHA TÉCNICA

Bomba de calor reversível para piscinas até 75 m³, mediante dimensionamento térmico. Compressor e ventilador Inverter, comando digital tátil a cores e controlo Wi-Fi indicado no catálogo de 2026.

Característica	DC75
Volume máximo indicativo	75 m³
Aquecimento a ar 27 °C *	1,75 a 10,90 kW
Potência elétrica absorvida *	0,16 a 1,96 kW
COP *	10,88 a 5,56
Aquecimento a ar 15 °C **	1,52 a 8,21 kW
Potência elétrica absorvida **	0,25 a 1,84 kW
COP **	6,08 a 4,46
Arrefecimento ***	4,3 kW
Alimentação	220-240 V / 50 Hz, monofásica
Refrigerante / permutador	R32 / titânio torcido
Comando	Ecrã digital tátil a cores
Modos	Aquecimento, arrefecimento e automático
Temperatura ambiente de funcionamento	-7 °C a 43 °C
Caudal de água	3,5 m³/h
Dimensões da unidade (C x L x A)	1000 x 418 x 605 mm
Dimensões da caixa (C x L x A)	1030 x 435 x 615 mm
Peso líquido / bruto	51 kg / 62 kg

* Ar a 27 °C, com o diferencial térmico e caudal obtidos a 15 °C, conforme o fabricante.

** Ar a 15 °C; água à entrada a 26 °C e à saída a 28 °C, conforme normas FPP.

*** Ar a 35 °C; água à entrada a 30 °C e à saída a 29 °C.

Inclui, segundo o catálogo: cobertura de inverno, tubos de condensado, ligações hidráulicas, pés antivibração, manual e módulo Wi-Fi. Big Foot opcional.

A seleção depende do clima, cobertura, temperatura pretendida e utilização da piscina. Dimensionamento e instalação por profissional qualificado.

Fonte: catálogo técnico WarmPac 2026, páginas 18-19. Dados revistos em 17/10/2026. A imagem comercial de gama não constitui desenho dimensional do modelo.