

BOMBA DE CALOR - COMPACT INVERTER

A gama Compact incorpora a tecnologia inverter para ir ao encontro das instalações mais comuns com uma boa relação preço/desempenho. O controlo com apenas 3 botões facilita a sua utilização.



Modelos	E35	E55	E75	E95
Volume Max. m ³	35	55	75	95
Tensão Elétrica	220-240 V~/1Ph			
Condições dos testes	Ar a 27° C/ Água a 26° C / Humidade 80 %			
Potência de Aquecimento	1,5 ~ 7 kW	1,80 ~ 9,3 kW	2,30 ~ 11,5 kW	2,9 ~ 15,4 kW
Consumo de Energia kW	0,11 ~ 1,08	0,13 ~ 1,45	0,14 ~ 1,77	0,27 ~ 2,70
Cop	13,60 ~ 6,50	13,80 ~ 6,40	16,40 ~ 6,50	10,70 ~ 5,70
Condições dos testes	Ar a 15° C/ Água a 26° C / Humidade 70 %			
Potência de Aquecimento	1,1 ~ 5,40 kW	1,30 ~ 6,60	1,80 ~ 8,6 kW	2,1 ~ 11,5 kW
Consumo de Energia kW	0,17 ~ 1,25	0,21 ~ 1,57	0,28 ~ 1,91	0,33 ~ 2,61
Cop	6,50 ~ 4,30	6,20 ~ 4,20	6,40 ~ 4,50	6,30 ~ 4,40
Potência acústica a 1 mt	37 ~ 49 dB	37 ~ 50 dB	38 ~ 51 dB	46 ~ 54 dB
Condições de ambiente de trabalho	-7°C ~ 43°C			