

WarmPac WPool Signature WPS100

Bomba de calor Full Inverter | Referência 00001187 | Monofásica

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Piscina (volume máximo indicativo) | 100 m³, sujeito a dimensionamento         |
| Aquecimento - ar a 27 °C *         | 2,55 a 16,50 kW                           |
| Consumo - ar a 27 °C *             | 0,15 a 2,78 kW                            |
| COP - ar a 27 °C *                 | 16,52 a 5,93                              |
| Aquecimento - ar a 15 °C **        | 2,36 a 12,82 kW                           |
| Consumo - ar a 15 °C **            | 0,36 a 2,66 kW                            |
| COP - ar a 15 °C **                | 6,52 a 4,82                               |
| Arrefecimento *** / consumo        | 4,78 kW / 2,01 kW                         |
| Alimentação / corrente máxima      | 220-240 V, 1 Ph / 14,0 A                  |
| Caudal de água                     | 5,2 m³/h                                  |
| Gás / permutador                   | R32 / titânio entrelaçado                 |
| Funcionamento / modos              | -15 °C a 43 °C / quente, frio, automático |
| Carroçaria / ventilação            | Alumínio fundido / lateral                |
| Controlo                           | Ecrã tátil remoto, cabo de 10 m e Wi-Fi   |
| Dimensões da unidade (C x L x A)   | 1040 x 480 x 775,5 mm                     |
| Dimensões da caixa (C x L x A)     | 1130 x 505 x 780 mm                       |
| Peso líquido / bruto               | 87 kg / 100 kg                            |

Fornecimento e seleção

Inclui cobertura de inverno, tubos de condensados, ligações hidráulicas, pés antivibração, manual e módulo Wi-Fi. Suportes Big Foot opcionais. Fornecimento de uma unidade. O volume da piscina é indicativo. Confirmar o dimensionamento e a instalação profissional.

- \* Ar a 27 °C, com o diferencial térmico e caudal de água definidos no ensaio a 15 °C.
- \*\* Ar a 15 °C; água à entrada 26 °C e à saída 28 °C, segundo condições FPP.
- \*\*\* Ar a 35 °C; água à entrada 30 °C e à saída 29 °C.

Fonte: catálogo técnico WarmPac 2026 e página oficial WPS100INV.  
Dados de aquecimento a 27 °C conferidos com a página individual atual do fabricante.