

EBARA DWO

Ficha técnica resumida | Bombas centrífugas de impulsor aberto



Aplicações

Circulação e trasfega de líquidos com pequenas partículas em suspensão, lavagem industrial e rega. A seleção deve ter em conta o fluido, o caudal e a altura manométrica da instalação.

Modelo	Referência EBARA	Alimentação	Peso
DWO/E 150 M	1579070000E	230 V monofásica	14,4 kg
DWO/I 150	1579070004I	230/400 V trifásica	15,4 kg
DWO/E 200 M	1579080000E	230 V monofásica	15,7 kg
DWO/I 200	1579080004I	230/400 V trifásica	17,1 kg

Construção e instalação

Corpo e impulsor em aço inoxidável AISI 304. Proteção IP55 e isolamento classe F. Ligações de aspiração e impulsão de 2 polegadas nos modelos apresentados. Passagem de sólidos até 19 mm. Pressão máxima de trabalho: 8 bar. Versão standard sem variador de velocidade.

Pontos de referência hidráulica

DWO 150: 33 m³/h a 5,1 m; altura manométrica máxima de 9,8 m.
DWO 200: 42 m³/h a 5,8 m; altura manométrica máxima de 13,2 m.
Os valores máximos de caudal e altura não se verificam simultaneamente.

Resumo preparado pela Syst-MP com base na tabela EBARA 2026 e na documentação técnica do fabricante. Confirmar a adequação do modelo e da alimentação elétrica antes da encomenda.