

KSB AmaDrainer A 405 ND/10

Pompe submersible de drainage | 3 x 400 V / 50 Hz
Référence 29128652

Pompe verticale monocellulaire pour le drainage des caves, puisards et cuves de collecte. Version A standard sans flotteur et sans chemise de refroidissement.

Données techniques

Alimentation	3 x 400 V / 50 Hz
Puissance absorbée P1	0,76 kW
Puissance nominale P2	0,55 kW
Passage libre	10 mm
Refoulement	G 1 1/2
Câble d'alimentation	10 m 6 x 1,00 mm²
Poids net	13,8 kg
Protection / immersion maximale	IP68 / 7 m
Flotteur	Sans
Chemise de refroidissement	Sans

Utilisation et sélection

Pour eaux claires et eaux usées sans matières fécales, avec solides jusqu'à 10 mm. Température du liquide jusqu'à 40 °C en service continu ; jusqu'à 90 °C pendant 3 minutes au maximum. Version triphasée sans flotteur. Câble à extrémité libre pour raccordement à une commande et une protection adaptées.

Vérifier le point de fonctionnement sur les courbes KSB et la compatibilité avec l'installation avant commande. Ne pas choisir cette version pour l'eau de mer ou les liquides agressifs. Poids d'expédition avec emballage à confirmer.