KSB AmaDrainer A 407 ND/10

Bomba submersível de drenagem | 3 x 400 V / 50 Hz
Referência 29128655

Bomba vertical monocelular para drenagem de caves, poços e caixas de recolha. Versão A standard, sem boia de nível e sem camisa de arrefecimento.

Dados técnicos

Alimentação	3 x 400 V / 50 Hz
Potência absorvida P1	1,01 kW
Potência nominal P2	0,75 kW
Passagem livre	10 mm
Descarga	G 1 1/2
Cabo de alimentação	10 m | 6 x 1,00 mm²
Peso líquido	13,8 kg
Proteção / imersão máxima	IP68 / 7 m
Boia de nível	Sem
Camisa de arrefecimento	Sem

Utilização e seleção

Para águas limpas e águas residuais sem matérias fecais, com sólidos até 10 mm. Temperatura do líquido até 40 °C em serviço contínuo; até 90 °C durante um máximo de 3 minutos. Versão trifásica sem boia. Cabo com extremidade livre para ligação a comando e proteção adequados à instalação.

Confirmar o ponto de funcionamento nas curvas KSB e a adequação à instalação antes da encomenda. Não selecionar esta versão para água do mar ou líquidos agressivos. Peso de expedição com embalagem a confirmar.