

KSB AmaDrainer A 411 NE/10

Pompe submersible de drainage | 230 V / 50 Hz
Référence 29128657

Pompe verticale monocellulaire pour le drainage des caves, puitsards et cuves de collecte. Version A standard sans flotteur ni chemise de refroidissement.

Données techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée P1	1,45 kW
Puissance nominale P2	1,10 kW
Passage libre	10 mm
Refoulement	G 1 1/2
Câble d'alimentation	10 m 3 x 1,00 mm ²
Poids net	14,5 kg
Protection / immersion maximale	IP68 / 7 m
Flotteur	Sans
Chemise de refroidissement	Sans

Utilisation et sélection

Pour eaux claires et eaux usées sans matières fécales, avec solides jusqu'à 10 mm. Température du liquide jusqu'à 40 °C en service continu ; jusqu'à 90 °C pendant 3 minutes au maximum. Pour le fonctionnement automatique, prévoir une commande de niveau externe adaptée.

Vérifier le point de fonctionnement sur les courbes KSB et la compatibilité avec l'installation avant commande. Ne pas choisir cette version pour l'eau de mer ou les liquides agressifs. Poids d'expédition avec emballage à confirmer.