

# KSB AmaDrainer A 405 SE/35

Pompe submersible de drainage | 230 V / 50 Hz  
Référence 29128676

Pompe verticale monocellulaire pour le drainage des caves, puits et cuves de collecte. Version A standard avec flotteur et sans chemise de refroidissement.

## Données techniques

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Alimentation                    | 230 V / 50 Hz       |
| Puissance absorbée P1           | 0,90 kW             |
| Puissance nominale P2           | 0,55 kW             |
| Passage libre                   | 35 mm               |
| Refoulement                     | G 1 1/2             |
| Câble d'alimentation            | 10 m   3 x 1,00 mm² |
| Poids net                       | 13,7 kg             |
| Protection / immersion maximale | IP68 / 7 m          |
| Flotteur                        | Inclus              |
| Chemise de refroidissement      | Sans                |

## Utilisation et sélection

Pour eaux claires et eaux usées sans matières fécales, avec solides jusqu'à 35 mm. Température du liquide jusqu'à 40 °C en service continu ; jusqu'à 90 °C pendant 3 minutes au maximum. Flotteur inclus pour la commande automatique, selon les conditions de l'installation.

Vérifier le point de fonctionnement sur les courbes KSB et la compatibilité avec l'installation avant commande. Ne pas choisir cette version pour l'eau de mer ou les liquides agressifs. Poids d'expédition avec emballage à confirmer.