

# C 405 ND/35

Synthèse technique | 400 V | FR

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Référence KSB</b>              | 29128685                 |
| <b>Version</b>                    | C — pour eaux agressives |
| <b>Flotteur</b>                   | Non                      |
| <b>Chemise de refroidissement</b> | Non                      |
| <b>Alimentation</b>               | 3 x 400 V                |
| <b>Fréquence</b>                  | 50 Hz                    |
| <b>Vitesse nominale</b>           | 2850 rpm                 |
| <b>Puissance absorbée P1</b>      | 0,76 kW                  |
| <b>Puissance nominale P2</b>      | 0,55 kW                  |
| <b>Passage libre</b>              | 35 mm                    |
| <b>Raccord de refoulement</b>     | G 1 1/2                  |
| <b>Longueur du câble</b>          | 10 m                     |
| <b>Conducteurs du câble</b>       | 6 x 1,00 mm <sup>2</sup> |
| <b>Poids</b>                      | 16,5 kg                  |

## Application et sélection

Vérifier la compatibilité chimique du fluide, le débit et la hauteur requise.

Confirmer l'installation et la protection électrique avant la commande.

---

Source : KSB, Tarif Partenaires Bâtiment 2026, page 14 ; livret AmaDrainer 4/5.

Synthèse du fabricant. Ne remplace ni le manuel ni la courbe du modèle.