

# KSB AmaDrainer R 505 NE/10K

## Fiche technique - résumé du modèle

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Fabricant                  | KSB                     |
| Modèle                     | AmaDrainer R 505 NE/10K |
| Référence KSB              | 29128723                |
| Alimentation               | 230 V (1~)              |
| Fréquence                  | 50 Hz                   |
| Puissance absorbée P1      | 0,9 kW                  |
| Puissance nominale P2      | 0,55 kW                 |
| Intensité nominale         | 4,1 A                   |
| Passage libre              | 10 mm                   |
| Raccord de refoulement     | G 2                     |
| Longueur du câble          | 10 m                    |
| Poids                      | 14,2 kg                 |
| Interrupteur à flotteur    | Non                     |
| Chemise de refroidissement | Oui                     |

Application : variante R pour les eaux contenant des huiles/hydrocarbures, des émulsions et des huiles de coupe, sous réserve de compatibilité entre le fluide et les matériaux de la pompe.

Sélection : vérifier le débit, la hauteur manométrique, les conditions d'installation et la compatibilité chimique avant la commande. La variante R ne constitue pas, à elle seule, une certification pour les atmosphères explosives ou les liquides inflammables.

Source : KSB, Tarif Partenaires Bâtiments 2026, version v01, pages 12, 15 et 16. Résumé technique préparé le 31 octobre 2026. Consulter les documents originaux et les instructions du fabricant.