

# KSB AmaDrainer A 407 SD/10

Bomba submersível de drenagem | 3 x 400 V / 50 Hz  
Referência 29128743

Bomba vertical monocelular para drenagem de caves, poços e caixas de recolha. Versão A standard, com boia de nível e sem camisa de arrefecimento.

## Dados técnicos

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Alimentação               | 3 x 400 V / 50 Hz               |
| Potência absorvida P1     | 1,01 kW                         |
| Potência nominal P2       | 0,75 kW                         |
| Passagem livre            | 10 mm                           |
| Descarga                  | G 1 1/2                         |
| Cabo de alimentação       | 10 m   6 x 1,00 mm <sup>2</sup> |
| Peso líquido              | 15,1 kg                         |
| Proteção / imersão máxima | IP68 / 7 m                      |
| Boia de nível             | Incluída                        |
| Camisa de arrefecimento   | Sem                             |

## Utilização e seleção

Para águas limpas e águas residuais sem matérias fecais, com sólidos até 10 mm. Temperatura do líquido até 40 °C em serviço contínuo; até 90 °C durante um máximo de 3 minutos. Versão trifásica com boia. Cabo da boia: 10 m, 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>. Confirmar a ligação elétrica e a proteção adequadas à instalação.

Confirmar o ponto de funcionamento nas curvas KSB e a adequação à instalação antes da encomenda. Não selecionar esta versão para água do mar ou líquidos agressivos. Peso de expedição com embalagem a confirmar.