

KSB AmaDrainer A 407 SD/10

Pompe submersible de drainage | 3 x 400 V / 50 Hz
Référence 29128743

Pompe verticale monocellulaire pour le drainage des caves, puits et cuves de collecte. Version A standard avec flotteur et sans chemise de refroidissement.

Données techniques

Alimentation	3 x 400 V / 50 Hz
Puissance absorbée P1	1,01 kW
Puissance nominale P2	0,75 kW
Passage libre	10 mm
Refoulement	G 1 1/2
Câble d'alimentation	10 m 6 x 1,00 mm ²
Poids net	15,1 kg
Protection / immersion maximale	IP68 / 7 m
Flotteur	Inclus
Chemise de refroidissement	Sans

Utilisation et sélection

Pour eaux claires et eaux usées sans matières fécales, avec solides jusqu'à 10 mm. Température du liquide jusqu'à 40 °C en service continu ; jusqu'à 90 °C pendant 3 minutes au maximum. Version triphasée avec flotteur. Câble du flotteur : 10 m, 3 x 1,00 mm². Confirmer le raccordement électrique et la protection adaptés à l'installation.

Vérifier le point de fonctionnement sur les courbes KSB et la compatibilité avec l'installation avant commande. Ne pas choisir cette version pour l'eau de mer ou les liquides agressifs. Poids d'expédition avec emballage à confirmer.