

KSB AmaDrainer C 302

Bomba submersível de drenagem | 230 V / 50 Hz | Referência 48034485

Bomba vertical, monoestágio e monobloco com interruptor de boia para comando automático. Indicada para drenagem de caves, poços e caixas, e para controlo do nível de águas subterrâneas. Versão C com proteção anticorrosiva nas partes em contacto com o fluido.

Dados técnicos do modelo

Alimentação	Monofásica, 230 V / 50 Hz
Potência absorvida P1	0,75 kW
Potência útil P2	0,36 kW
Corrente nominal	4,0 A
Passagem de sólidos	10 mm
Ligação de descarga	Rp 1 1/4
Cabo elétrico	10 m; 3 x 0,75 mm²
Peso do equipamento	6,7 kg
Proteção / imersão máxima	IP68 / 2 m
Comando	Interruptor de boia integrado
Válvula antirretorno	Integrada

Utilização e seleção

Para águas sem matérias fecais e sem componentes abrasivos, respeitando a compatibilidade dos materiais. Na versão C, água do mar, salobra ou salina até 20 °C. Para outros fluidos compatíveis, temperatura até 50 °C em funcionamento contínuo.

A seleção deve considerar o caudal e a altura manométrica do ponto de trabalho. Os máximos globais da gama não representam o desempenho específico desta bomba. Confirmar compatibilidade do fluido, instalação e disponibilidade antes da encomenda. O peso indicado refere-se ao equipamento; a embalagem de expedição deve ser confirmada.

Fonte: documentação KSB, modelo 48034485. | www.syst-mp.com | geral@syst-mp.com