EBARA LAGO 300 GI-LS / 500 GI

Données techniques - extrait du catalogue

Pompe submersible de drainage pour eaux propres ou légèrement chargées, pour usages domestiques et interventions d’urgence : caves, garages, puits, réservoirs et arrosage du jardin. Roue ouverte, avec régulateur magnétique et sélection manuelle/automatique.



LAGO 300 GI-LS



LAGO 500 GI

Référence du fabricant	6241492011	6241492021
Puissance du catalogue	0,27 kW	0,47 kW
Alimentation	230 V / 50 Hz — monophasé, 2 pôles	230 V / 50 Hz — monophasé, 2 pôles
Intensité	1,3 A	2,1 A
Raccordement	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Dimensions du catalogue B × H	206 × 252 mm	206 × 252 mm
Caractéristique de la version	Aspiration minimale jusqu’à 1 mm	Passage de solides jusqu’à 9 mm

Carter extérieur, corps de pompe et roue en PPS ; carter moteur et arbre en acier inoxydable AISI 304. Triple étanchéité de l’arbre. Moteur refroidi par le liquide pompé, avec condensateur et protection thermique à réarmement automatique intégrés. Température maximale du liquide : 35 °C.

Q (l/min)	20	40	60	80	100	120	150	170
H (m) - 300	5,4	4,7	4	3,2	2,4	1,5	-	-
H (m) - 500	7,2	6,6	6	5,4	4,7	3,8	2,5	1,5

Valeurs du tableau du fabricant. Consultez la courbe complète pour les autres points de fonctionnement.

Choisissez la 300 GI-LS pour une aspiration minimale jusqu’à 1 mm, ou la 500 GI pour le passage de solides jusqu’à 9 mm, selon l’application et la courbe hydraulique. Ces versions ont des limites d’utilisation différentes ; confirmez le débit et la hauteur manométrique nécessaires.

Source : EBARA Pumps Iberia 2026, édition 02/26, page imprimée 220.
Préparé par Syst-MP le 11/11/2026 à partir des données du fabricant ; sans prix.