CAIXA MINI EVO



OTA MISES À JOUR · TECHNOLOGY CONTROL · CONCEPTION FRANÇAISE · ECO CONSCIOUS · 3 ANS GARANTIE · COMPATIBLE MyPool Wifi

- Gestão autónoma da programação da bomba de filtração (On, Off, Programação, Automático)

- Gestão autónoma da iluminação (On, Off, Programação)

- Medição da temperatura do ar (sensor fornecido)

- Medição da temperatura da água (sensor fornecido)

- Medição do caudal de água (sensor fornecido)

- Controlo da bomba de filtração em modo automático, ajustando o tempo de filtração em função da temperatura (com modo anti congelamento)

Automação para iniciantes

Desenvolvemos este quadro para facilitar a instalação, principalmente graças às fichas XLR pré cabladas e à ligação Wi-Fi ou Bluetooth.

Permite acompanhar e interagir à distância com a bomba de filtração e a iluminação da piscina através da aplicação WConnect.

O PACOTE INCLUI :



Quadro W



1 Sensor de deteção de caudal com cabo de 3 mts



1 Sonda de temperatura de água com cabo de 3 mts



1 Sonda de temperatura do ar com cabo de 3mts



1 Adaptador macho/ macho para sonda de deteção de caudal



2 x Tomada de carga

CARATERÍSTICAS

CONSELHO DO PROFISSIONAL




“Este quadro permite uma abordagem simples e intuitiva à automação de uma piscina. Através do WConnect, passa a ser possível gerir todos os equipamentos W numa única aplicação, acompanhar o desempenho dos equipamentos e propor novos serviços aos seus clientes”

Michael Bodeau
Responsável de oficina

FICHA TÉCNICA QUADRO MINI EVO

MODELO	QUADRO MINI EVO
Caixa	Plastico
Dimensões	410mm x 260mm x 145mm
Proteção	IP55
Peso	4.5kgs
Montagem	Através de 4 parafusos na parede
Temperatura ambiente	-10% / 50°C
Humidade relativa (sem condensação)	30 / 70%
Alimentação elétrica	Monofásico 230VAC +/-5%
Frequência Hz	50 - 60Hz
Proteções elétricas: Bomba de filtração	Disjuntor 1P+1N para motor monofásico regulável de 6,3A a 10A
Proteções elétricas : Iluminação	Disjuntor 1P+1N 2A curva C
Proteções elétricas : Mini Evo	Disjuntor 1P+1N 2A curva C
Saídas de alimentação: Bomba de filtração	A partir de 230V monofásico, até 2CV, via contator 3 NO
Saídas de alimentação: Iluminação	A partir de 12VAC via um dominio
Barra de ligação DIN	3 espaços para proteções adicionais
Sensor de temperatura do ar	Saída do conetor externo XLR 3 cor azul
Sensor de temperatura da água	Saída do conetor externo XLR 3 cor verde
Detetor de caudal	Saída do conetor externo XLR 3 cor preta
Sensor de pressão da água	Saída do conetor externo XLR 3 cor branco
MODBUS via 485	Saída do conetor externo XLR 4 cor preto
Frequência e protocolo Wi-Fi	2,412 / 2,484 GHz / IEEE 802.11 b/g/n
Frequência e protocolo Bluetooth	2,412 / 2,484 GHz / Baixa energia

ACESSÓRIOS OPCIONAIS :



Cabo Modbus



Sensor de pressão



Pinças amperimétricas



QUADRO W

pure

pool

Gestão automatizada do espaço técnico com uma única aplicação

CONNECT