FICHA TÉCNICA

Aquarama | Star-Plus

FILTROS STAR-PLUS

- Construidos con resinas de poliéster
- Excelente acabado
- Montado con colector y difusor de material plástico inalterable
- Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual
- Conexiones para válvula electora de seis vías, con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm2
- Todos previstos de válvula selectora con tornillos



VÁLVULA LATERAL

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m3 m2	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Válvula selectora	Código
350	710	0,10 m^2	5.000	50 kg.	40 kg	1 1/2"	57470/139936
450	765	0,16 m^2	8.000	70 kg.	56 kg	1 1/2"	57469/139937
500	760	0,20 m^2	9.500	85 kg.	68 kg	1 1/2"	57471/139938
600	805	0,28 m^2	15.000	125 kg.	100 kg	1 1/2"	574722/139939
650	825	0,33 m^2	17.000	200kg	160 kg	1 1/2"	135306/139940
750	940	0,44 m^2	22.000	300 kg.	240 kg	2"	136876/139941
900	1.085	0,64 m^2	32.000	430 kg.	344 kg	2"	136877/139942