FICHA TÉCNICA

Aquallice | Kriba

FILTRO LAMINADO KRIBA

Filtro laminado KRIBA para piscina y Spa, en diámetros 400, 500 y 600 mm.

- Cuerpo del filtro inyectado en resina de poliéster y reforzado con fibra de vidrio asistido por vacío, totalmente atóxico y resistente a la corrosión.
- Conjunto de accesorios del filtro tanto de interior como de exterior son de materiales resistentes a la corrosión y diseñados según las normas correspondientes, DIN 8062, DIN 8063, UNE 53112.
- Tornillería de acero inoxidable ASI 304.
- Equipado con manómetro, tapón para vaciado de agua, purga de aire, conjunto de brazos colectores con ranuras de 0,3 mm y válvula selectora de 6 vías.
- Presión máxima de trabajo de 2,5 Kg/cm^2.



Descripción	Código
Filtro laminado KRIBA D.400	137890
Filtro laminado KRIBA D.500	123802
Filtro laminado KRIBA D.600	123803

Diámetro mm.	Altura mm.	Superficie de filtración	Caudal a vel. 50 m/h	Carga de Silex	Carga vidrio BIOMA HI-TECH	Código
400	715	0,14 m^2	7.000 l/h	65	50 Kg	137890
500	700	0,20 m^2	9.500 l/h	85	68 Kg	123802
600	775	0,28 m^2	15.000 l/h	125	100 Kg	123803