FICHA TÉCNICA

# Idegis | Tecno S2

## NUEVA SERIE TECNO 2

- Familia de equipos de electrolisis salina auto-limpiantes para aplicaciones de piscina residencial de hasta 160 m3, existiendo igualmente versiones con controlador de pH integrado.
- Al igual que sus antecesores, esta gama se caracteriza por su coste competitivo y simplicidad de instalación y manejo.
- Todos los modelos integran células sin mantenimiento Tech-grade de más de 10,000 horas reales de funcionamiento en continuo, así como lectura de salinidad y temperatura del agua.
- Nueva interfaz de usuario basada en una novedosa pantalla táctil de gran tamaño.
- Estanqueidad mejorada (IP 65) lo cual hace a esta gama especialmente resistente en entornos agresivos.
- Conectividad: esta gama integra de serie un puerto serie RS-485 que permite su conexión inmediata a un módulo Poolstation® mediante el cual el cliente puede acceder a su equipo desde cualquier lugar a través de cualquier equipos móvil conectado a Internet.

### EQUIPOS SIN CONTROL DE PH INTEGRADO

| Descripción | Producción gr/h | M3 máximo piscina privada en Andalucía | M3 máximo piscina privada clima templado | Código |
|---|---|---|---|---|
| TECNO DT-7 S2 | 7 | 18 | 25 | 116369 |
| TECNO DT-12 S2 | 12 | 20 | 40 | 116370 |
| TECNO DT-21 S2 | 21 | 40 | 80 | 116371 |
| TECNO DT-30 S2 | 30 | 90 | 120 | 116372 |
| TECNO DT-40 S2 | 40 | 120 | 160 | 116373 |

### EQUIPOS CON CONTROL DE PH INTREGRADO

| Descripción | Producción gr/h | M3 máximo piscina privada en Andalucía | M3 máximo piscina privada clima templado | Código |
|---|---|---|---|---|
| TECNO DT-7 S2 PH | 7 | 18 | 25 | 123036 |
| TECNO DT-12 S2 PH | 12 | 20 | 40 | 123037 |
| TECNO DT-21 S2 PH | 21 | 40 | 80 | 123038 |
| TECNO DT-30 S2 PH | 30 | 90 | 120 | 123039 |
| TECNO DT-40 S2 PH | 40 | 120 | 160 | 123040 |



## Clorador salino TECNO S2 con control de pH y ORP

Ampliación de la gama de cloradores salinos TECNO S2 hasta modelos con control de pH y cloro ORP.

Mismas características diferenciadoras de la gama TECNO S2 pero con control integrado de pH y ORP.

El equipo se suministra con sondas de pH y ORP, soluciones de calibración y bomba electromagnética para ácido de la serie INVICTA BASIC de caudal 1-5 l/h.

| Descripción | Producción gr/h | M3 máximo piscina privada en Andalucía | M3 máximo piscina privada clima templado | Código |
|---|---|---|---|---|
| TECNO S2 DT-7 PH y ORP | 7 | 18 | 25 | 126193 |
| TECNO S2 DT-12 PH y ORP | 12 | 20 | 40 | 126194 |
| TECNO S2 DT-21 PH y ORP | 21 | 40 | 80 | 126195 |
| TECNO S2 DT-30 PH y ORP | 30 | 90 | 120 | 126196 |
| TECNO S2 DT-40 PH y ORP | 40 | 120 | 160 | 126197 |