# SILVERSel










TECHNOLOGY CONTROL · CONCEPTION FRANÇAISE · ECO CONSCIOUS · 3 ANS GARANTIE

COMPATIBLE MyPool Wifi

**Monopolar**

- Alimentação Meanwell IP65,
- Filtro de proteção contra sobretensões e falhas de alimentação,
- Proteções: sobreaquecimento, baixa salinidade, ausência de caudal, Temperatura da água, ...
- Facilidade de instalação com fichas XLR,
- Facilidade de utilização graças ao ecrã tátil capacitivo a cores e intuitivo,
- Ligação Wi-Fi & Bluetooth – para programar, acompanhar, interagir e diagnosticar à distância
- Atualizações OTA regulares.

**Monopolar**

Ao contrário das ideias preconcebidas, a tecnologia monopolar inverte corretamente as polaridades para limpar as placas. A tecnologia monopolar alimenta todas as placas da célula, ao contrário da tecnologia bipolar, em que apenas as placas exteriores são alimentadas. A tecnologia monopolar produz entre 30% e 40% mais do que a bipolar.

## A CAIXA CONTÉM :



Máquina INVERSEL + Cabo de alimentação + Antena



Copo da célula + Elétrodo + Cabo



Sonda de temperatura da água



Detetor de caudal



2 x Tomada de carga

# CARATERÍSTICAS

## CONSELHO DO PROFISSIONAL



“Ligar o seu eletrolisador permite não só verificar o seu bom funcionamento, mas sobretudo acompanhar o parque de equipamentos para interagir ou diagnosticar à distância. Permite ainda receber atualizações OTA (Over The Air).”

**Gregory Santoul**
**Responsável do gabinete de estudos**


## FICHA TÉCNICA SILVERSEL

| SILVERSEL | SI-08 | SI-12 | SI-15 | SI-20 | SI-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção | 8g/h | 12g/h | 15g/h | 20g/h | 30g/h |
| Volume da piscina | 40m³ | 60m³ | 80m³ | 120m³ | 160m³ |
| Concentração de sal | 4g/L a 6g/L | | | | |
| Temperatura | De 12°C a 40°C (padrão do 15°C a 40°C) | | | | |
| Alimentação elétrica | 220/240VAC-50/60Hz | | | | |
| Consumo em Amp | 0.2A | 0.3A | 0.4A | 0.6A | 0.8A |
| Interface do utilizador | Ecrã táctil capacitivo a cores de 3,5" | | | | |
| Modos de produção | Manual/ Boost/ Modo lento/ Modo escravo/ Encadeamento | | | | |
| Ligação sem fio | Wi-Fi 2.4GHz/BLE | | | | |
| Dimensões do quadro | H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm | | | | |
| Peso do quadro | 3.5kg | | | | |
| Índice de proteção | IP54 | | | | |
| Garantia da caixa | 3 anos | | | | |
| Tecnologia | Monopolar | | | | |
| inversão de polaridade | Ajustável de 2h a 10h (por passos de 1h) | | | | |
| Copo da célula | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Ligação à tubagem | 50mm | 50mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| Garantia | 3 anos o 12.000 horas | | | | |


## Acessórios opcionais :



Kit ORP




KIT de medição do pH



KIT de injeção do pH


KIT de taxa de sal


KIT de fim de bidão


Tampa para invernação


EZ Hub


KIT terra