
INVERSel







Monopolar & Inverter

- Alimentação Meanwell IP65
- Filtro de proteção contra sobretensões e falhas de alimentação,
- Proteções: sobreaquecimento, baixa salinidade, ausência de caudal,
- Temperatura da água, ...
- Facilidade de instalação com fichas XLR,
- Facilidade de utilização graças ao ecrã tátil capacitivo a cores e intuitivo,
- Ligação Wi-Fi & Bluetooth – para programar, acompanhar, interagir e diagnosticar à distância,
- Atualizações OTA regulares

Monopolar & Inverter

Por força da nossa experiência nas bombas de calor desenvolvemos o sistema inverter que permite ajustar mais ou menos produção de cloro em função da leitura do ORP e do valor pré-ajustado (set-point) . Quanto mais distante é a leitura do ORP mais produção quanto mais perto do set-point menor é a produção. Desta forma garantimos uma maior sobrevida da célula.

O PACOTE INCLUI :



Máquina INVERSEL + Cabo de alimentação + Antena



Copo da célula + Elétrodo + Cabo




Sonda de temperatura da água



Detetor de caudal



Tomada de carga



Kit ORP :
- Carta eletrónica ORP
- Sonda ORP
- Solução tampão ORP



Cabo Slow / Slave / Multimáquinas



Camara de análise EZ Hub com redutor 63 / 50



Ânodo de sacrifício (terra)

CARATERÍSTICAS

CONSELHO DO PROFISSIONAL



“Este produto, único pela sua tecnologia monopolar e inverter, vai mais longe no tratamento da sua piscina. Económico, eficiente, inovador e completo, permite gerir inteligentemente o tratamento da sua piscina. A sua célula, garantida por 4 anos ou 15 000 horas, aliada à tecnologia inverter, torna-o um dos produtos mais económicos do mercado.”

Laurent Gros
Diretor-geral


FICHA TÉCNICA INVERSEL

INVERSEL	MP-08	MP-12	MP-15	MP-20	MP-30
Produção	8g/h	12g/h	15g/h	20g/h	30g/h
Volume da piscina	40m³	60m³	80m³	120m³	160m³
Concentração de sal	4g/L a 6g/L				
Temperatura	12°C a 40°C (padrão do 15°C a 40°C)				
Alimentação elétrica	220/240VAC-50/60Hz				
Consumo em Amp	0.2A	0.3A	0.4A	0.6A	0.8A
Interface do utilizador	Ecrã táctil capacitivo a cores de 3,5"				
Modos de produção	Manual/ Boost/ Modo lento/ Modo escravo/ Encadeamento				
Ligação sem fio	Wi-Fi 2.4GHz/BLE				
Dimensões do quadro	H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm				
Peso do quadro	3.5kg				
Índice de proteção	IP54				
Garantia da caixa	3 anos				
Tecnologia	Monopolar				
Inversão de polaridade	Ajustável de 2h a 10h (por passos de 1h)				
Copo da célula	6mm	6mm	8mm	8mm	8mm
Ligação à tubagem	50mm	50mm	63mm	63mm	63mm
Garantia	4 anos o 15.000 horas				

ACESSÓRIOS OPCIONAIS :



KIT de medição do pH



KIT de injeção do pH



KIT de taxa de sal



KIT de fim de bidão



Tampa para invernação