LESS Salt



New





COMPATIBLE MyPool Wifi

Monopolar & Baixa salinidade 1 a 3 g

- Alimentação Meanwell IP65,
- Filtro de proteção contra sobretensões,
- Proteções: sobreaquecimento, baixa salinidade, ausência de caudal, -Temperatura da água, ...
- Facilidade de instalação com fichas XLR,
- Facilidade de utilização graças ao ecrã tátil capacitivo a cores e intuitivo,
- Ligação Wi-Fi & Bluetooth – para programar, acompanhar, interagir e diagnosticar à distância,
- Atualizações OTA regulares.

Monopolar e baixa salinidade
A baixa salinidade proporciona uma sensação mais agradável para os banhistas e preserva todos os equipamentos. Responde igualmente às exigências regulamentares existentes em alguns países.

O PACOTE INCLUI :



Máquina INVERSEL + Cabo de alimentação + Antena



Copo da célula + Elétrodo + Cabo




Sonda de temperatura da água



Detetor de caudal



Tomada de carga



Kit ORP :
- Carta eletrónica ORP
- Sonda ORP
- Solução tampão ORP



Cabo Slow / Slave / Multimáquinas



Camara de análise EZ Hub com redutor 63 / 50



Ânodo de sacrifício (terra)

CARATERÍSTICAS

CONSELHO DO PROFISSIONAL



“Um controlo redox é essencial para garantir a correta produção de cloro na sua piscina. Permite economias de energia, prolonga a vida útil dos equipamentos, facilita a manutenção da piscina e mantém a água límpida e cristalina.”

Bernard Philippe
Presidente


FICHA TÉCNICA LESS SALT

LESS SALT	LS-60	LS-90
Produção	20g/h	30g/h
Volume da piscina	60m³	90m³
Concentração de sal	1g/L a 3g/L	
Temperatura	De 12°C a 40°C (padrão do 15°C à 40°C)	
Alimentação elétrica	220/240VAC-50/60Hz	
Consumo em Amp	0.6A	0.8A
Interface do utilizador	Ecrã táctil capacitivo a cores de 3,5"	
Modos de produção	Manual/ Boost/ Modo lento/ Modo escravo/ Encadeamento	
Ligação sem fio	Wi-Fi 2.4GHz/BLE	
Dimensões do quadro	H 38.0cm x L 23.2cm x P 14.5cm	
Peso do quadro	3.5kg	
Índice de proteção	IP54	
Garantia de caixa	3 anos	
Tecnologia	Monopolar	
Inversão de polaridade	Ajustável de 2h a 10h (por passos de 1h)	
Copo da célula	8mm	8mm
Ligação à tubagem	63mm	63mm
Garantia de caixa	3 anos o 7.000 horas	

ACESSÓRIOS OPCIONAIS :



KIT de medição do pH



KIT de injeção do pH



KIT de taxa de sal



KIT de fim de bidão



Tampa para invernação