# S4S




| MODELO EN 1 | S4S |
|---|---|
| Velocidades disponíveis desde | 1.200 a 3.000 rotações por minuto |
| Alimentação elétrica | Monofásica |
| Potencia | Até 2CV ( cerca de 1,5KW ) |
| Tensão de saída / Frequência de saída / Amp. máximo | 10..220 VAC / 10..50 Hz / 12 A |
| Temperatura ambiente | -10 / +40°C |
| Humidade relativa (sem condensação) | 30 / 70% |
| Alimentação elétrica | Monofásica 220VAC +/-15% |
| Frequência HZ | 50/60Hz |
| Dimensões | 248mm x 200mm x 139mm |
| Proteção | IP65 |
| Peso | 3,050kg |
| Montagem | Pela placa traseira num muro |

- Transforma uma bomba clássica numa bomba de velocidade variável,
- Compatível com todas as bombas de filtração até 2 CV,
- Até 80% de poupança energética, consoante a utilização,
- Ajustes simples através de ecrã LCD,
- Proteção térmica e anti sobreaquecimento integrada,
- Modos automáticos ou personalizados,
- Instalação rápida, sem modificação do espaço técnico,
- Funcionamento silencioso graças à redução da velocidade,
- Prolonga a vida útil do motor,
- Sistema inteligente de otimização do consumo.