Carretel de incêndio - 25 mm

Características do equipamento | Documento técnico em espanhol



BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) 25 MM ABATIBLE

ARMARIO:
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 180 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta disponible con metacrilato 440x440 desmontable o puerta ciega.

CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

MANGUERA
Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR.

VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1". Y con pieza de comprobación para el manómetro.

LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1". Diámetro equivalente de 10mm.

MANÓMETRO
Con rosca de ¼" GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.