FILTROS DE CARVÃO ATIVADO VEGETAL CLACK WS1/1.25-CI-DF

DOWN-FLOW ELECTRÓNICO

Característica



Aplicação: Remoção de cloro/compostos orgânicos, odores e sabores.
Material de fabrico anticorrosivo NORYL™.
Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar.
Tensão eléctrica: 220V-50Hz.
Ligações in/out: 1" e 1¼" .
LCD alfanumérico de grandes dimensões.
OPÇÃO VOLUMÉTRICO: Visualização do caudal instantâneo de trabalho em LPM (litros por minuto) e visualização do volume de água tratada restante até á próxima regeneração.
Programador digital com múltiplas possibilidades de programação (tempos de regeneração, unidades de trabalho, etc..).
Raccord de esgoto com silenciador
Regeneração cronométrica de higiene programável de 1 a 28 dias.
Quatro modos de regeneração:

- Volumétrica retardada na opção volumétrico.
- Volumétrica instantânea na opção volumétrico.
- Cronométrica.
- Por sinal externo.

Bateria de lítio, facilmente substituível para memorização das horas do relógio.
Memória da programação eterna.



Meio filtrante

Carvão ativado de origem vegetal GAC- 1240 para remoção de cloro, compostos orgânicos, COV's, etc.

Especificações

Código	Ligações	Coluna	Quantidade de carvão ativado vegetal (litros)	Dimensões (mm)				Caudal de trabalho (m3/h) a 15 m/h	Caudal de lavagem
				Db	Hb	Hv	Ht		
DC-WS1-1035	1"	10x35	30	257	896	187	1085	0,6	1,2
DC-WS1-1054	1"	10x54	50	257	1393	187	1573	1,0	1,2
DC-WS1-12	1"	12x48	60	310	1419	187	1232	1,0	1,8
DC-WS1-13	1"	13x54	75	336	1393	187	1573	1,3	2,0
DC-WS1-14	1"	14x65	100	363	1671	187	1861	1,6	2,5
DC-WS1-16	1"	16x65	125	413	1671	187	1861	2,0	3,1
DC-WS125CI-18	1.25"	18x65	140	486	1671	187	1861	2,5	4,1
DC-WS125CI-21	1.25"	21x62	170	550	1721	187	1980	3,5	5,7

Acessórios

Código	Descrição
AV-3002-20	Chave de montagem Clack™
AV-3002-02	By-pass Noryl™ Clack™ para válvulas 1"-11/4".
AV-3002-22	Kit microswitch Clack™ para válvulas 1"-11/4"
AV-3002-12	Válvula elétrica Clack™ NHWBP para válvulas 1"-11/4".
V3003	Opção volumétrico: Contador volumétrico CLACK WS1.



AV-3002-20



AV-3002-02



AV-3002-22



AV-3002-12

