DESNITRIFICADORES COMPACTOS NEWCRYSTAL CLACK WS1-CI-DF

DOWN-FLOW VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO

Características



Aplicação: remoção de nitratos em água.
Material de fabrico anticorrosivo NORYL™.
Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar.
Alimentação eléctrica: Standard – 220V-50Hz AC, transformador incluído.
Opcional – 120V-60Hz AC, transformador opcional.
Ligações in/out: 1".
Ligações esgoto: ¾"
Dados contador: Precisão ± 5%
Caudal 1 a 102 lpm
Intervalo volumétrico 0.10 m^3 - 2000.0 m^3
Totalizador 1 m^3 a 99,999 m^3



Regeneração em co-corrente.
Calculo de reserva variável baseada nos consumos do utilizador evitando a passagem de água não tratada por saturação das resinas.
Visualização do caudal instantâneo de trabalho em LPM (litros por minuto).
Visualização do volume de água tratada restante até á próxima regeneração.
Programador digital com múltiplas possibilidades de programação (tempos de regeneração, unidades de trabalho, etc..).
Raccord de esgoto com silenciador.
Válvula de regulação de mistura de dureza residual.
LCD alfanumérico de grandes dimensões.
Regeneração cronométrica de higiene programável de 1 a 28 dias.
Quatro modos de regeneração: - Volumétrica retardada. - Volumétrica instantânea- - Cronométrica. - Por sinal externo.
Enchimento do tanque de salmoura com água tratada.
Bateria de lítio, facilmente substituível para memorização das horas do relógio, memória da programação eterna.

Especificações

Código	Modelo	Volume resina (L)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Caudal trabalho recomendado (l/h)	Cons. sal (kg)
CV-WS1CI-10	Desnitrificador compacto NewMini 917, eletrónico volumétrico Clack WS1CI, 10 litros de resina.	10	320	500	670	300	2
CV-WS1CI-15	Desnitrificador compacto NewMidi 830, eletrónico volumétrico Clack WS1CI, 15 litros de resina.	15	320	500	1010	450	3
CV-WS1CI-20	Desnitrificador compacto NewMidi 930 eletrónico volumétrico Clack WS1CI, 20 litros de resina.	20	320	500	1010	600	4
CV-WS1CI-30	Desnitrificador compacto NewMaxi 1035, eletrónico volumétrico Clack WS1CI, 30 litros de resina.	30	320	500	1140	900	6

Acessórios


Código	Descrição
V3193-02	Chave de manutenção Clack™
V3006	By-pass Noryl™ Clack™ para válvulas 1"-11/4".
V3009	Kit microswitch Clack™ para válvulas 1"-11/4".
V3070FM	Válvula elétrica Clack™ NHWBP para válvulas 1"-11/4".
V3186	Transformador 120 volts (opcional para tensão de alimentação de 120 volts).



V3193-02



V3006



V3009



V3070FM



V3186

