DESCALCIFICADORES COMPACTOS
Evolution CLACK WS1-CI-DF

DOWN-FLOW VOLUMÉTRICO ELECTRÓNICO

Características da válvula



Material de fabrico anticorrosivo NORYL™.
Pressão de trabalho: 2,5 a 6 bar.
Alimentação eléctrica: Standard – 220V-50Hz AC, transformador incluído.
Opcional – 120V-60Hz AC, transformador opcional.
Ligações in/out: 1".
Ligações esgoto: ¾"
Dados contador: Precisão ± 5%
Caudal 1 a 102 lpm
Intervalo volumétrico 0.10 m^3 - 2000.0 m^3
Totalizador 1 m^3 a 99,999 m^3
Regeneração em co-corrente.
Cálculo de reserva variável baseada nos consumos do utilizador evitando a passagem de água não tratada por saturação das resinas.
Visualização do caudal instantâneo de trabalho em LPM (litros por minuto).
Visualização do volume de água tratada restante até á próxima regeneração.
Programador digital com múltiplas possibilidades de programação (tempos de regeneração, unidades de trabalho, etc..).
Raccord de esgoto com silenciador.
Válvula de regulação de mistura de dureza residual.
LCD alfanumérico de grandes dimensões.
Regeneração cronométrica de higiene programável de 1 a 28 dias.
Quatro modos de regeneração: - Volumétrica retardada. - Volumétrica instantânea- - Cronométrica. - Por sinal externo.
Enchimento do tanque de salmoura com água tratada.
Bateria de lítio, facilmente substituível para memorização das horas do relógio, memória da programação eterna.

Características do "Cabinet"

Novo cabinet compacto com as seguintes características:

> Solução de salmoura separada da coluna filtrante evitando deterioração da coluna e contaminação da salmoura.
> Mais higiene e segurança alimentar.
> Não sofre deformações.
> A manutenção é rápida e fácil.





Dimensões "Cabinet"

Modelo **Evolution Platinum Mini**:
Profundidade: 605 mm
Largura: 350 mm
Altura: 670 mm
Modelo **Evolution Platinum Maxi**:
Profundidade: 605 mm
Largura: 350 mm
Altura: 1120 mm

Especificações

Código	Descrição	Válvula	Ligação in/out	Meio filtrante	Volume meio filtrante (lts)	Coluna (")	Caudal (m3/h)	
							Caudal serviço (@40 L/h/Lresina)	Caudal lavagem (@12 m/h)
CVDE-WS1CIDF-12	Descalcificador vol. eletrónico – **Evolution Mini**.	WS1CI-DF	1" BSP	222NAF	12	10x17	0,48	0,65
CVDE-WS1CIDF-20	Descalcificador vol. eletrónico – **Evolution Maxi**.	WS1CI-DF	1" BSP	222NAF	20	8x35	0,80	0,48
CVDE-WS1CIDF-30	Descalcificador vol. eletrónico – **Evolution Maxi**.	WS1CI-DF	1" BSP	222NAF	30	10x35	1,20	0,65

Acessórios


Código	Descrição
V3193-02	Chave de manutenção Clack™
V3006	By-pass Noryl™ Clack™ para válvulas 1".
V3009	Kit microswitch Clack™ para válvulas 1".
V3070FM	Válvula elétrica Clack™ NHWBP para válvulas 1".
V3186	Transformador 120 volts (opcional para tensão de alimentação de 120 volts).



V3193-02



V3006



V3009



V3070FM



V3186